

REF. GMSLITGDWHS



REF. GMSLITGDBLS




REF. GMSLITGDBKS

# BIENVENUE CHEZ GOGUETTE




Chez Goguette, nous simplifions le choix des caves à vin en offrant une sélection claire et de qualité, respectant votre style de vie et la culture française de la dégustation.

## Accessoires compatibles




Clayette premium



Clayette de présentation



Façades à cliper



### Clayette standard

- Conçue pour s'adapter aux différentes tailles et formes de bouteilles.
- Deux usages possibles : stockage pour optimiser la capacité de votre cave ou coulissante pour un accès facile à toutes vos bouteilles et une protection optimale des étiquettes
- Vous permet de présenter vos bouteilles de 2 manières différentes.



TEMPÉRATURE  
MAÎTRISÉE



RANGEMENT  
ADAPTE

MADE  
IN FRANCE  
WITH LOVE



VIBRATIONS  
LIMITÉES



PROTECTION  
CONTRE LA  
LUMIÈRE

35dB(A)

SILENCIEUSE



## GÉNÉRALE

Installation	Pose libre
Intégrable	Oui- en respectant les consignes d'intégration
Fonction	Conservation et service
Origine	Fabriquée en France
Garantie	5 ans
Type de porte	Double vitrage renforcée au gaz Argon

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de clayettes	8
Description de la configuration	optimisé pour un usage au quotidien de sa cave et étudié pour recevoir tout type de bouteilles
Usage de la clayette	6 Clayettes coulissantes 2 clayettes de stockage
Capacité bouteilles initiale	170
Capacité bouteilles initiale max	182 (Bordeaux traditionnelles uniquement)

## RÉGULATION ET PERFORMANCES

Pupitre	Aluminium Inscription possible à la craie
Régulation électronique	Ecran tactile LCD
Affichage de la température	Oui, température réelle
Réglage de la température	De 5°C à 18°C avec un pas de 1°C
Température de consigne par défaut	12°C
Choix dell'unité de la température	Celsius ou Fahrenheit
Type d'éclairage	Blanc, sur toute la hauteur de la cave
Réglage de l'éclairage	On ou Off Choix de l'intensité
Intensité lumineuse	4 Niveaux

## STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Volume utile	455 L
Pied réglable	2, à l'avant
Production de froid	statique avec ventilateur de brassage
Gaz utilisé	R600a
Compresseur	à vitesse variable

## LOGISTIQUE

Dimensions de la cave emballée	H 1950 x L 720 x P 760mm
Dimensions de la cave avec la poignée et la butée	H 1825 x L 680 x P 775mm
Dimensions de la cave sans la poignée avec la butée	H 1825 x L 680 x P 725mm

Matière de la porte	Cadre Aluminium, coin de porte en plastique, poignée aluminium
Coloris	Blanc, angles et poignée noirs Bleu, angle et poignée noirs Noir, angles et poignée couleur Inox
Réversibilité	Oui

Capacité bouteilles maximale de la cave	225
Équipement pour une capacité maximale	5 clayettes
Poids maximum supporté par la clayette	62,5 kg (4 hauteurs de rangées de bouteilles)
Matière de la clayette	Cadre en bois de hêtre Supports bouteilles en plastique recyclé

Gestion du mode veille	Auto ou Off et déclenchement manuel
Alarmes	Oui, visuelles
Type d'alarmes	Défaut de température et défaut de sonde
Températures extérieures d'utilisation	De 0°C à 30°C
Classe climatique	SN-T
Mode hiver	Automatique
Classe de consommation d'énergie	E
Consommation d'énergie	106 kWh/a
Émission acoustique	35 dB(A)
Classe acoustique	B

Production de chaud	Résistance
Structure intérieure	Tôle Aluminium stuccoté
Structure extérieure	Panneaux stratifiés HPL
Isolant	Mousse polyurethane
Alimentation	CE/ CH/ UK

Poids de la cave emballée	118,4 kg
Poids de la cave équipée	103,2 kg
Poids de la cave sans clayette	88,8 kg